Une Approche Asymptotique pour l'Étude des Systèmes à Grande Échelle

Nicolas Gast

Grenoble Universités

Ecole Jeunes Chercheurs 2010 – GDR-IM

Évaluation de performance : pourquoi, comment ?

Systemes à *grande échelle* :

- clusters de calcul, réseaux de communication,...
- modèle d'épidémies, propagation de croyance,...
- évolution de population, réactions chimiques,...

Évaluation de performance : pourquoi, comment ?

Systèmes à *grande échelle* :

- clusters de calcul, réseaux de communication,...
- modèle d'épidémies, propagation de croyance,...
- évolution de population, réactions chimiques,...

- Évaluer les performances
 - ▶ Quantification
 - ▶ Dimensionnement
- Garanties d'exécution,
 - ▶ Probabilistes
 - ▶ Pire cas
- Contrôle stochastique,
- ...

Évaluation de performance : pourquoi, comment ?

Systèmes à *grande échelle* :

- clusters de calcul, réseaux de communication,...
- modèle d'épidémies, propagation de croyance,...
- évolution de population, réactions chimiques,...

- Évaluer les performances
 - ▶ Quantification
 - ▶ Dimensionnement
- Garanties d'exécution,
 - ▶ Probabilistes
 - ▶ Pire cas
- Contrôle stochastique,
- ...

Moyens

- Mesure
 - ▶ Coûteux, délicat
- Simulation
 - ▶ Temps de calcul, précision
- Analyse théorique
 - ▶ Abstraction, approximation

Système complexe : automate non déterministe

Système complexe

- Automate
- Temps discret ou continu

Système complexe : automate non déterministe

Système complexe

- Automate
- Temps discret ou continu
- Phénomènes aléatoires
 - ▶ Modélisation de l'environnement extérieur.
 - ▶ Modèle simplifié du programme

Système complexe : automate non déterministe

Système complexe

- Automate
- Temps discret ou continu
- Phénomènes aléatoires
 - ▶ Modélisation de l'environnement extérieur.
 - ▶ Modèle simplifié du programme

Problème

Caractériser le système

- définir un modèle théorique
- l'analyser dans des cas pratiques

Objectifs et méthodes

- Un outil théorique : la chaîne de Markov.

- ▶ Espace d'état (fini, infini,...)
- ▶ X_t : état à l'instant t .
- ▶ Transitions : probabilité de passer d'un état à l'autre (aléatoire).

Objectifs et méthodes

- Un outil théorique : la chaîne de Markov.

- ▶ Espace d'état (fini, infini,...)
- ▶ X_t : état à l'instant t .
- ▶ Transitions : probabilité de passer d'un état à l'autre (aléatoire).

- **Objectif** – Étudier le processus aléatoire $(X_t)_t$

- ▶ régime transitoire / permanent
- ▶ définir des métriques
 - ★ Temps d'attente moyen
 - ★ Probabilité de panne,...
- ▶ Résoudre des problèmes d'optimisation.
- ▶ Calcule analytique / simulation

Un exemple

Cluster de calcul

- Répartition de charge
- Consommation de ressources

- Régime transitoire
 - ▶ Une grosse application : temps d'exécution ?
- Régime permanent
 - ▶ Temps moyen de réponse
 - ▶ Probabilité de pertes
- Contrôle stochastique
 - ▶ Minimiser le temps d'attente,...

Un exemple

Cluster de calcul

- Répartition de charge
- Consommation de ressources

- Régime transitoire
 - ▶ Une grosse application : temps d'exécution ?
- Régime permanent
 - ▶ Temps moyen de réponse
 - ▶ Probabilité de pertes
- Contrôle stochastique
 - ▶ Minimiser le temps d'attente,...

Problème d'explosion combinatoire

- Complexité linéaire/quadratique en le nombre d'états.
- Problème : Si N machines avec S états : S^N états.

En pratique

En pratique

Étude :

- Méthodes analytiques directes
 - ▶ Bonne intuition sur le problème,
- Méthodes numériques
 - ▶ Stabilité, convergence,...
- Ruses
 - ▶ Formes produits, Stochastic Automata Network (SAN),...
- Simulation

En pratique

Étude :

- Méthodes analytiques directes
 - ▶ Bonne intuition sur le problème,
- Méthodes numériques
 - ▶ Stabilité, convergence,...
- Ruses
 - ▶ Formes produits, Stochastic Automata Network (SAN),...
- Simulation
- **Approximation champ moyen**
 - ▶ Convergence vers un régime déterministe, asymptotiquement en forme produit, régime transitoire/permanent ...
 - ▶ Résultats analytiques et numériques, simulation,...

1 Motivation

2 **Modèles Champ moyen**

3 Applications

4 Conclusion & références

Un modèle introduit en physique

Description microscopique

Système avec “beaucoup”
d’objets semblables :

État : $\mathcal{X}^N = (X^1 \dots X^N)$

Problème : espace d'état en S^N .

Description macroscopique

On s'intéresse au comportement
moyen.

État : $M_i^N = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{X^n=i}$.

Le passage de la description microscopique à la description macroscopique s'appelle **approximation champ moyen**.

Convergence

On s'intéresse à $M^N(t)$ (nombre moyen d'objets dans chaque état).

Idée – quand le nombre d'objets N devient grand, $M^N(t)$ tend vers un comportement déterministe.

- Approximation of population processes [Kurtz, 81]
- Propagation of chaos [Sznitman, 91]
- Performance of TCP [Baccelli, McDonald, Reynier 02]
- Approximation of stochastic evolution in games [Benaïm, Weibull 03]
- 802.11 [Bordenave, McDonald, Proutière 05]
- Reputation Systems [Le Boudec et al. 07]
- ...

$N \rightarrow \infty$

Convergence

On s'intéresse à $M^N(t)$ (nombre moyen d'objets dans chaque état).

Idée – quand le nombre d'objets N devient grand, $M^N(t)$ tend vers un comportement déterministe.

- Approximation of population processes [Kurtz, 81]
- Propagation of chaos [Sznitman, 91]
- Performance of TCP [Baccelli, McDonald, Reynier 02]
- Approximation of stochastic evolution in games [Benaïm, Weibull 03]
- 802.11 [Bordenave, McDonald, Proutière 05]
- Reputation Systems [Le Boudec et al. 07]
- ...

Objectif

- Prouver les résultats de convergence pour une grande classe de problèmes.
- Utiliser ces résultats pour étudier des problèmes d'optimisation.

Système à N objets

- N objets
- Etat $X_1(t) \dots X_N(t)$.
- Action "admissible" $A(t)$.
- Noyau d'évolution :
 $K(\mathcal{X}(t), A(t))$.

Modèle d'interaction champ moyen

Système à N objets

- N objets
- Etat $X_1(t) \dots X_N(t)$.
- Action "admissible" $A(t)$.
- Noyau d'évolution : $K(\mathcal{X}(t), A(t))$.

Hypothèse

- Intensité $I(N) \rightarrow_{N \rightarrow \infty} 0$.
- Objets interchangeables.
- **drift** : $f(m, a) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{f^N(m, a)}{I(N)}$.

$$f^N(m, a) = \mathbb{E} \left[M^N(t+1) - M^N(t) \mid M^N(t) = m, A(t) = a \right]$$

$$\text{Modèle limite : } \frac{\partial m_A(t)}{\partial t} = f(m_A(t), A(t))$$

Modèle d'interaction champ moyen

Système à N objets

- N objets
- Etat $X_1(t) \dots X_N(t)$.
- Action "admissible" $A(t)$.
- Noyau d'évolution : $K(\mathcal{X}(t), A(t))$.

Hypothèse

- Intensité $I(N) \rightarrow_{N \rightarrow \infty} 0$.
- Objets interchangeables.
- **drift** : $f(m, a) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{f^N(m, a)}{I(N)}$.

$$f^N(m, a) = \mathbb{E} \left[M^N(t+1) - M^N(t) \mid M^N(t) = m, A(t) = a \right]$$

$$\text{Modèle limite : } \frac{\partial m_A(t)}{\partial t} = f(m_A(t), A(t))$$

Théorème

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \leq T} \left\| M^N(t/I(N)) - m_A(t) \right\| \geq \epsilon \right) \leq \frac{J(N, T)}{\epsilon^2} \rightarrow 0.$$

Modèle d'interaction champ moyen

Système à N objets

- N objets
- Etat $X_1(t) \dots X_N(t)$.
- Action "admissible" $A(t)$.
- Noyau d'évolution : $K(\mathcal{X}(t), A(t))$.

Hypothèse

- Intensité $I(N) \rightarrow_{N \rightarrow \infty} 0$.
- Objets interchangeables.
- **drift** : $f(m, a) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{f^N(m, a)}{I(N)}$.

$$f^N(m, a) = \mathbb{E} \left[M^N(t+1) - M^N(t) \mid M^N(t) = m, A(t) = a \right]$$

$$\text{Modèle limite : } \frac{\partial m_A(t)}{\partial t} = f(m_A(t), A(t))$$

Théorème

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \leq T} \left\| M^N(t/I(N)) - m_A(t) \right\| \geq \epsilon \right) \leq \frac{J(N, T)}{\epsilon^2} \rightarrow 0.$$

$$\text{Preuve : } M^N(t) - M^N(0) = \underbrace{\sum_{s=1}^t f^N(M^N(s), A(s))}_{\text{Méthode d'Euler (ODE)}} + \underbrace{\sum_{s=1}^t \left(M^N(s+1) - M^N(s) - f^N(M^N(s), A(s)) \right)}_{\text{martingale}}$$

Application du champ moyen

- **Régime transitoire** – Le système converge sur un temps fini :
$$\sup_{t \in [0; T]} \|M^N(t) - m(t)\| \xrightarrow{P} 0$$
- **Régime permanent** – si π_N la mesure invariante de M^N et B les points d'accumulation de $\dot{x} = f(x)$, alors le support de π_N se concentre autour de B .
 - ▶ Calculer des indices de performance moyens.
- **Simulation rapide** – (propagation du chaos) le comportement d'un objet devient indépendant des autres.
 - ▶ Facile à simuler
 - ▶ Calculer des distributions.
- **Optimisation**
 - ▶ On se ramène à optimiser $\int_0^T r(m(t), a(t)) dt$

1 Motivation

2 Modèles Champ moyen

3 Applications

4 Conclusion & références

- **Contexte** : un cluster d'ordinateurs.
- **Problème** : comment répartir la charge de travail ?

2 types de stratégies

- **Push strategies** – contrôleur central, spécifique au système/à une application – ex : super calculateurs
- **Pull strategies** – distribué, adaptatif, ... – ex : desktop computing

Analyse de performance du vol de travail

- **Contexte** : un cluster d'ordinateurs.
- **Problème** : comment répartir la charge de travail ?

2 types de stratégies

- **Push strategies** – contrôleur central, spécifique au système/à une application – ex : super calculateurs
- **Pull strategies** – distribué, adaptatif, ... – ex : desktop computing

Le vol de travail

- Chaque processeur gère une **liste de tâche**.
- Un processeur sans tâche **vole** un autre au hasard.
- Implémentée avec succès (Intel TBB, Cilk, Kaapi, ...)

Modèle de vol de travail

- Nombre (fini) de clusters.
- c_i proc dans cluster i .
- Taux d'arrivée dans i : $\lambda_i c_i$.
- Taux de service : μ_i .

Modèle de vol de travail

- Nombre (fini) de clusters.
- c_i proc dans cluster i .
- Taux d'arrivée dans i : $\lambda_i c_i$.
- Taux de service : μ_i .

Équilibrage par vol de travail

- choix du cluster
- processeur au hasard dans le cluster.
- Taux $\gamma_{cc'}$ de vol.

Modèle de vol de travail

- Nombre (fini) de clusters.
- c_i proc dans cluster i .
- Taux d'arrivée dans i : $\lambda_i c_i$.
- Taux de service : μ_i .

Équilibrage par vol de travail

- choix du cluster
- processeur au hasard dans le cluster.
- Taux $\gamma_{cc'}$ de vol.

État d'un processeur = nombre de tâches et localisation.

- Approximation champ moyen :
 - ▶ Modèle initial :
 - ★ B^N états (B états par proc, N procs).
 - ★ Résolution analytique impossible
 - ★ Résolution numérique difficile.
 - ▶ Modèle **champ moyen**
 - ★ $B * C$ équations différentielle.
 - ★ Résolution analytique parfois possible
 - ★ Résolution numérique facile (régime transitoire ou asymptotique)

Approche champ moyen

État d'un processeur = nombre de tâches et localisation.

- Approximation champ moyen :

- ▶ Modèle initial :

- ★ B^N états (B états par proc, N procs).
- ★ Résolution analytique impossible
- ★ Résolution numérique difficile.

- ▶ Modèle **champ moyen**

- ★ $B * C$ équations différentielle.
- ★ Résolution analytique parfois possible
- ★ Résolution numérique facile (régime transitoire ou asymptotique)

50 procs

Nicolas Gast (LIG)

1000 procs

Une Approche Asymptotique pour l'Étude d

ODE

EJC 2010

15 / 20

Quelques résultats : nombre de procs avec j jobs

Étude du régime stationnaire (temps de calcul $\ll 1s$) :

- Proportion de processeurs avec j jobs :

On peut montrer :

- ▶ Forme de la distribution,
 - ▶ Décroissance en α^j .
- Temps de réponse moyen en fonction du taux de vol, 99^{ième} percentile
 - Stratégies de vol (plusieurs clusters)

Quelques résultats : nombre de procs avec j jobs

Étude du régime stationnaire (temps de calcul $\ll 1s$) :

- Proportion de processeurs avec j jobs :
- Temps de réponse moyen en fonction du taux de vol, 99^{ième} percentile

- Stratégies de vol (plusieurs clusters)

Étude du régime stationnaire (temps de calcul $\ll 1s$) :

- Proportion de processeurs avec j jobs :
- Temps de réponse moyen en fonction du taux de vol, 99^{ieme} percentile
- Stratégies de vol (plusieurs clusters)
 - ▶ Stratégies probabilistes
 - ★ Dépend de la charge
 - ▶ Stratégies Master/Worker

- 1 Motivation
- 2 Modèles Champ moyen
- 3 Applications
- 4 Conclusion & références**

- Modèles stochastiques pour l'évaluation et le contrôle de systèmes.
- Problème : le nombre d'états explose.
- Solution : étudier la limite.
 - ▶ Solution analytiques
 - ▶ Propriétés numériques
 - ▶ Accélérer l'étude et la simulation
 - ▶ Résoudre des problèmes de contrôle.

Merci de votre attention.

Quelques références

- Optimisation et champ moyen :
 - ▶ [N. Gast](#), [B. Gaujal](#) – *A Mean Field Approach for Optimization in Particles Systems and Applications* – ValueTools 2009
 - ▶ [N. Gast](#), [B. Gaujal](#) – *A Mean Field Approach for Optimization in Discrete Time* – (to appear)
 - ▶ [N. Gast](#), [B. Gaujal](#), [J.-Y. Le Boudec](#) – *Mean field for Markov Decision Processes : from Discrete to Continuous Optimization* – (to appear)
- Modèle de vol de travail :
 - ▶ [N. Gast](#), [B. Gaujal](#) – *A Mean Field Model of Work Stealing in Large-Scale Systems* – SIGMETRICS 2010
- Un peu sur les modèles champ moyen :
 - ▶ [T. Kurtz](#) – *Approximation of Population Processes* – Society for Industrial Mathematics, 1981
 - ▶ [M. Benaïm](#) – *A Dynamical System Approach to Stochastic Approximations* –
 - ▶ [J.-Y. Le Boudec](#), [M. Benaïm](#) – *A Class Of Mean Field Interaction Models for Computer and Communication Systems* – Performance Evaluation 2009